



Trockenkernbohrsystem Drytec

Trockenbohrereinheit

Das Diamant-Trocken-Bohrsystem Drytec, trocken bohren mit Staubabsaugung. Diamant-Trockenbohren mit Staubabsaugung gilt als vollwertige Alternative zum Diamant-Nassbohren im Mauerwerk und weichen abrasiven Materialien. Die rationelle, umweltfreundliche Diamant-Bohrtechnik für erschütterungsfreies Arbeiten, kein Wasser - kein Staub - kein Vibrieren - wenig Lärm für Bohrdurchmesser von 30 bis 305 mm.

Einsatzgebiet:

Altbausanierung, Kamin und Ofenbauer, Hausanschlüsse,

Technische Daten:

Bohr - Ø :	30 - 305 mm
Bohrtiefe ohne Verlängerung:	100 - 400 mm
Verlängerung:	200 - 1000 mm Stücke
Antriebsleistung:	Standard 1800 Watt Schwerlast 2300 Watt

Ein guter Staubsauger, für genügend Saugleistung ist unbedingt zu empfehlen, da Saugleistung, Standzeit und Bohrleistung, bedeutet.

Bezeichnung

Staubrotor Standard R 1/2" Anschluss
Staubrotor Schwerlast 1 1/4" Anschluss

Artikel-Nr.

05RS12
05RSS14



Verlängerung Nutzlänge 200 mm	05VL200
Verlängerung Nutzlänge 300 mm	05VL300
Verlängerung Nutzlänge 400 mm	05VL400
Verlängerung Nutzlänge 600 mm	05VL600
Verlängerung Nutzlänge 1000 mm	05VL1000



Zentrierbohrer Nutzlänge 100 mm	05ZB100
Zentrierbohrer Nutzlänge 200 mm	05ZB200
Zentrierbohrer Nutzlänge 300 mm	05ZB300
Zentrierbohrer Nutzlänge 400 mm	05ZB400



Zentrierstange Nutzlänge 100 mm	05ZS100
Zentrierstange Nutzlänge 200 mm	05ZS200
Zentrierstange Nutzlänge 300 mm	05ZS300
Zentrierstange Nutzlänge 400 mm	05ZS400
Kopfplatte mit Zentrierbohrer	05KPZ



Lieferbare Bohrkronen

Nutzlängen: 100, 200, 300, 400 mm
Bohrkronen-Ø: 32 - 305 mm in allen Sonderabmessungen
Preise siehe Bohrkronenpreisliste

Für dieses Kernbohrsystem empfehlen wir unsere Mauerwerk segmentierten Diamantbohrkronen. Für hohe Standzeit, Schnellschnitt und für sehr hartes Material benutzen Sie bitte HQ-C50.

Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt.

